

Весма Мини.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- | | |
|---|----------|
| — воспроизводящее устройство «Диана-стерео» | — 1 шт. |
| — блок питания | — 1 шт. |
| — кассета МК—60 | — 1 шт. |
| — стереотелефоны | — 1 к-т, |
| — элемент 316 | — 4 шт. |
| — шнур соединительный | — 1 шт. |
| — резиновые пассики | — 2 шт. |
| — футляр | — 1 шт. |



диана

СТЕРЕО



Зак. 5287, II-86 г.

БЫТОВОЕ, КАССЕТНОЕ, МАЛОГАБАРИТНОЕ, ОДНОСКОРОСТНОЕ, ЧЕТЫРЕХДОРОЖЕЧНОЕ, СТЕРЕОФОНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО «ДИАНА-СТЕРЕО» ВОСПРОИЗВОДИТ МУЗЫКАЛЬНЫЕ И РЕЧЕВЫЕ СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ С МАГНИТНЫХ ЛЕНТ КАССЕТ ТИПА МК-60 ИМЕЕТ:

- ускоренную перемстку магнитной ленты в обоих направлениях,
- регулировку уровня громкости отдельно по каждому каналу,
- автоматический останов при окончании ленты или при остановке вращения приемного узла,
- переключатель типа применяемой ленты (Fe, Cr),
- возможность прослушивания фонограмм на головные стереотелефоны и (или) через внешнее усилительное устройство — на стереоколонки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Напряжение питания:	
— от сети переменного тока через блок питания, В	220
— от автономного источника постоянного тока напряжением, В	6,0
Скорость движения магнитной ленты, см/с	4,76
Коэффициент детонации, %, не более	$\pm 0,4$
Рабочий диапазон частот на выходе, Гц, не уже	63—12500
Потребляемая мощность при питании от сети В·А, не более	1,0
Относительный уровень шумов и помех в канале воспроизведения, дБ, не более	минус 48
Габаритные размеры, мм	170×100×40
Масса без источников питания и кассеты, кг	0,5