


**Усилители мощности
низкой частоты
ряда „Корвет“**



Усилители мощности низкой частоты категории Hi-Fi полностью соответствуют требованиям стандарта СЭВ 1080-78, публикации 581-6 МЭК, стандартов IHF-A-202-1978 (США), DIN 45500-6 (ФРГ). Выходная мощность (синусоидальная при нагрузке 8 Ом) каждого канала усилителей:

«Корвет-038-стерео»	50 Вт
«Корвет-048-стерео»	100 Вт
«Корвет-058-стерео»	200 Вт

Суммарный коэффициент гармоник в диапазоне частот от 40 до 16 000 Гц	0,005—0,006 % (медианное значение), но не более 0,01 %
--	--

Коэффициент интермодуляции (SMPTE)	0,01—0,015 % (медианное значение), но не более 0,03 %
------------------------------------	---

Полоса мощности	от 2 до 80 000 Гц
Соотношение сигнал/взвешенный шум	106—115 дБ

Переходные интермодуляционные искажения отсутствуют благодаря оригинальной структуре обратной связи усилителей.

Усилители обеспечивают все параметры при нагрузке на 4 Ом и емкостной импеданс (2 мкФ).

Габариты усилителей (LxVxH):

«Корвет-038-стерео»	480x320x100 мм
«Корвет-048-стерео»	480x320x165 мм
«Корвет-058-стерео»	480x460x165 мм

Надежность усилителей в эксплуатации обеспечена наличием: электронной защиты выходных каскадов от короткого замыкания и появления постоянной составляющей на выходе; «мягкого» включения усилителей в сеть; световой индикации перегрузки по выходному уровню.

Усилители снабжены селектором нагрузки и гнездами для подключения двух комплектов акустических систем, стереотелефонов и предварительного усилителя.

